# Uszczelnienia alfabetycznie

Poniżej przedstawiamy listę produkowanych przez ANGA uszczelnień mechanicznych w układzie alfabetycznym. Bazę można przeszukiwać wykorzystując znajomość pierwszych liter występujących w typie uszczelnienia lub używając listy nazw typów.

Wyświetl uszczelnienie, którego typ zaczyna się na:

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z|

Wybierz interesujące uszczelnienie: wybierz

**B12**

Uszczelnienie pojedyncze, odciążone, niezależne od kierunku obrotów, wielosprężynkowe.

**Więcej o uszczelnieniu**

**BC**

Uszczelnienie pojedyncze, odciążone, wielosprężynkowe, wykonanie kompaktowe – łatwy montaż i demontaż uszczelnienia, odprowadzanie ciepła z przestrzeni dławnicy – układ chłodzenia wg API 610 plan 23, odporność na drgania – sprężyste podparcie pierścienia stacjonarnego, masywne pierścienie ślizgowe - odporne na deformacje termiczne, dopuszczalne przesunięcie osiowe wału ±3 mm(w wykonaniach specjalnych ±6 mm), okres pracy bezawaryjnej > 40 000 godzin.

**Więcej o uszczelnieniu**

**BD**

Wykonanie kompaktowe – łatwy montaż i demontaż uszczelnienia, odporność na drgania – sprężyste podparcie pierścienia stacjonarnego, masywne pierścienie ślizgowe - odporne na deformacje termiczne, dopuszczalne przesunięcie osiowe wału ±2 mm(w wykonaniach specjalnych ±6 mm), okres pracy bezawaryjnej > 40 000 godzin, konstrukcja uszczelnienia dostosowana jest w zależności od warunków do pracy z instalacją chłodzenia lub bez.

**Więcej o uszczelnieniu**

**BE2**

Uszczelnienie pojedyncze, konstrukcja kompaktowa, odciążone, niezależne od kierunku obrotów, wielosprężynkowe.

**Więcej o uszczelnieniu**

**BED**

Uszczelnienie podwójne, konstrukcja kompaktowa, odciążone, niezależne od kierunku obrotów, wielosprężynkowe. Uszczelnienie wymaga stosowania instalacji cieczy buforowej lub zaporowej.

**Więcej o uszczelnieniu**

**BEH**

Uszczelnienie podwójne, konstrukcja kompaktowa (kartridżowa), odciążone, zależne od kierunku obrotów, wielosprężynkowe. Uszczelnienie wymusza przepływ cieczy buforowej.

**Więcej o uszczelnieniu**

**BEQ**

Uszczelnienie pojedyncze, konstrukcja kompaktowa (kartridżowa), odciążone, niezależne od kierunku obrotów, wielosprężynkowe.

**Więcej o uszczelnieniu**

**BP**

Uszczelnienie pojedyncze, konstrukcja kompaktowa, odciążone, niezależne od kierunku obrotów, wielosprężynkowe. Uszczelnienie wg PN-EN ISO 21049 (API 682): typ A, kategoria 2 lub 3, układ 1, konfiguracja 1CW-FL (z pływającą, węglową tulejką dławiącą).

**Więcej o uszczelnieniu**

**BPD**

Uszczelnienie podwójne, konstrukcja kompaktowa, odciążone, zależne od kierunku obrotów, wielosprężynkowe. Uszczelnienie BPD wymaga zastosowania instalacji cieczy buforowej lub zaporowej. Uszczelnienie wg PN-EN ISO 21049 (API 682): typ A, kategoria 2 lub 3, układ 2 lub 3, konfiguracja 2CW-CW lub 3CW-FB.

**Więcej o uszczelnieniu**

**BU**

Uszczelnienie pojedyncze, konstrukcja kompaktowa, niezależne od kierunku obrotów, wielosprężynkowe. Uszczelnienie wg PN-EN ISO 21049 (API 682): typ A, kategoria 2 lub 3, układ 1, konfiguracja 1CW-FL (z pływającą, węglową tulejką dławiącą).

**Więcej o uszczelnieniu**

**BUV**

Uszczelnienie podwójne, konstrukcja kompaktowa, zależne od kierunku obrotów, wielosprężynkowe. Uszczelnienie BPD wymaga zastosowania instalacji cieczy buforowej lub zaporowej. Uszczelnienie wg PN-EN ISO 21049 (API 682): typ A, kategoria 2 lub 3, układ 2 lub 3, konfiguracja 2CW-CW lub 3CW-FB.

**Więcej o uszczelnieniu**







