Uszczelnienia alfabetycznie

Poniżej przedstawiamy listę produkowanych przez ANGA uszczelnień mechanicznych w układzie alfabetycznym. Bazę można przeszukiwać wykorzystując znajomość pierwszych liter występujących w typie uszczelnienia lub używając listy nazw typów.

Wyświetl uszczelnienie, którego typ zaczyna się na:

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z|

Wybierz interesujące uszczelnienie: wybierz

E1

Uszczelnienie pojedyncze z mieszkiem metalowym, odciążone, zabudowa zgodna z L1k DIN 24960, niezależne od kierunku obrotów.

Więcej o uszczelnieniu

E2

Uszczelnienie pojedyncze z mieszkiem metalowym, odciążone, niezależne od kierunku obrotów.

O-ringi elastomerowe zastąpione są **uszczelkami z elastycznego grafitu**, dzięki czemu uszczelnienie może pracować w temperaturach wyższych niż uszczelnienie typu E1.

Więcej o uszczelnieniu

EP

Uszczelnienie pojedyncze, mieszek metalowy, niezależny kierunek obrotów, odciążone, konstrukcja typu kompakt (kartridż). Uszczelnienie wg PN-EN ISO 21049 (API 682): typ B, kategoria 1 (dowolne dławnice) lub 2 (wymiary dławnic wg ISO 13709), układ 1, konfiguracja 1CW-FL.

Więcej o uszczelnieniu

EPD

Podwójne uszczelnienie z mieszkami metalowymi, konstrukcja kompaktowa, odciążone, zależne od kierunku obrotów, uszczelnienia wtórne z grafitu uplastycznionego. Uszczelnienie wg PN-EN ISO 21049 (API 682): typ C, kategoria 2 lub 3, układ 2 lub 3, konfiguracja 2CW-CW lub 3CW-FB.

Więcej o uszczelnieniu



