Uszczelnienia alfabetycznie

Poniżej przedstawiamy listę produkowanych przez ANGA uszczelnień mechanicznych w układzie alfabetycznym. Bazę można przeszukiwać wykorzystując znajomość pierwszych liter występujących w typie uszczelnienia lub używając listy nazw typów.

Wyświetl uszczelnienie, którego typ zaczyna się na:

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z|

Wybierz interesujące uszczelnienie: wybierz

GF

Uszczelnienie podwójne "face to face", bezstykowe, konstrukcja kompaktowa, odciążone, zależne od kierunku obrotów wału (**GFR** - prawy, **GFL** - lewy), wielosprężynkowe. Wymaga zasilania gazem zaporowym.

Więcej o uszczelnieniu

GK

Uszczelnienie podwójne w zabudowie "face to face", konstrukcja kompaktowa, odciążone, zależne od kierunku obrotów wału, wielosprężynkowe. Wymaga zasilania gazem zaporowym.

Więcej o uszczelnieniu

GS

Uszczelnienie gazodynamiczne pojedyncze, odciążone, wielosprężynkowe, zależne od kierunku obrotów wału (**GSR** – prawy, **GSL** – lewy).

Więcej o uszczelnieniu



