

Uszczelnienia alfabetycznie

Poniżej przedstawiamy listę produkowanych przez ANGA uszczelnień mechanicznych w układzie alfabetycznym. Bazę można przeszukiwać wykorzystując znajomość pierwszych liter występujących w typie uszczelnienia lub używając listy nazw typów.

Wyświetl uszczelnienie, którego typ zaczyna się na:

[A](#)[B](#)[C](#)[D](#)[E](#)[F](#)[G](#)[H](#)[I](#)[J](#)[K](#)[L](#)[M](#)[N](#)[O](#)[P](#)[Q](#)[R](#)[S](#)[T](#)[U](#)[V](#)[W](#)[X](#)[Y](#)[Z](#)

Wybierz interesujące uszczelnienie: ▼

PGS

Uszczelnienie **promieniowe**, pierścienie uszczelniające są osadzone ruchomo w korpusie. Uszczelnienie pracuje na bardzo małej szczelinie, nie potrzebuje dodatkowego smarowania i jest zaprojektowane dla pracy na sucho. Ilość pierścieni może się zmieniać od jednego do kilkunastu - w zależności od parametrów pracy. Pierścienie mogą być wykonywane w wersji dzielonej, zapewniającej optymalny montaż. Uszczelnienie nie wymaga montażu na wale żadnych dodatkowych elementów, które mogłyby generować dodatkowe drgania.

Więcej o uszczelnieniu

