

Uszczelnienia alfabetycznie

Poniżej przedstawiamy listę produkowanych przez ANGA uszczelnień mechanicznych w układzie alfabetycznym. Bazę można przeszukiwać wykorzystując znajomość pierwszych liter występujących w typie uszczelnienia lub używając listy nazw typów.

Wyświetl uszczelnienie, którego typ zaczyna się na:

[A](#)[B](#)[C](#)[D](#)[E](#)[F](#)[G](#)[H](#)[I](#)[J](#)[K](#)[L](#)[M](#)[N](#)[O](#)[P](#)[Q](#)[R](#)[S](#)[T](#)[U](#)[V](#)[W](#)[X](#)[Y](#)[Z](#)

Wybierz interesujące uszczelnienie: ▼

V

Uszczelnienie pojedyncze, nieodciążone, niezależne od kierunku obrotów, wielosprężynkowe.

Więcej o uszczelnieniu

VB

Uszczelnienie pojedyncze, odciążone, niezależne od kierunku obrotów, wielosprężynkowe.

Więcej o uszczelnieniu

VB

Uszczelnienie pojedyncze, odciążone, niezależne od kierunku obrotów, wielosprężynkowe.

Więcej o uszczelnieniu

VD

Uszczelnienie podwójne, nieodciążone, wielosprężynkowe, niezależne od kierunku obrotów (zależne w przypadku zastosowanie pierścienia pompującego).

Więcej o uszczelnieniu

VS

Uszczelnienie pojedyncze, nieodciążone, niezależne od kierunku obrotów, **sprężyna sinusoidalna**.

Więcej o uszczelnieniu

VSK

Uszczelnienie pojedyncze, nieodciążone, niezależne od kierunku obrotów, **sprężyna sinusoidalna**.

Więcej o uszczelnieniu

VT

Uszczelnienie pojedyncze, nieodciążone, niezależne od kierunku obrotów, wielosprężynkowe.

Więcej o uszczelnieniu

