

Uszczelnienia kompaktowe do mieszalników

M1/M1L

$d = 40 \dots 120 \text{ mm}$; $p < 0.6 \text{ MPa}$; $t < 200 \text{ }^{\circ}\text{C}$; $v < 4 \text{ m/s}$

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Uszczelnienie mieszalnikowe pojedyncze, odciążone, niezależne od kierunku obrotów, wielosprężynkowe.
Dwie opcje: **M1** - bez łożyska, **M1L** - z łożyskiem.

	M1 Przykład zabudowy	M1L Przykład zabudowy
Kliknij aby powiększyć rysunek	Kliknij aby powiększyć rysunek	Kliknij aby powiększyć rysunek

ZASTOSOWANIE

Uszczelnienia M1 i M1L są przeznaczone do uszczelniania wałów mieszalników i reaktorów, w których są przerabiane produkty nieagresywne i bezpieczne dla środowiska. Przystosowane są do pracy z niskociśnieniową instalacją ciecży płucząco-chłodzącej. Uszczelnienia w wersji M1L pełnią rolę zespołu łożyskowego wału.

KONFIGURUJ PARAMETRY USZCZELNIENIA

KARTA KATALOGOWA W FORMACIE PDF

