

Uszczelnienia kompaktowe standardowe

BE2

$d = 22 \dots 100 \text{ mm}$; $p < 2.0 \text{ MPa}$; $t < 200 \text{ }^{\circ}\text{C}$; $v < 12.5 \text{ m/s}$

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Uszczelnienie pojedyncze, konstrukcja kompaktowa, odciążone, niezależne od kierunku obrotów, wielosprężynkowe.

	Przykład zabudowy
Kliknij aby powiększyć rysunek	Kliknij aby powiększyć rysunek

ZASTOSOWANIE

BE2 jest uszczelnieniem mechanicznym uniwersalnym o szerokim zakresie zastosowań. Przeznaczone do pracy z wodą zimną i gorącą, olejami, paliwami, małoagresywnymi związkami chemicznymi i innymi cieczami zanieczyszczonymi cząstkami stałymi.

Cechy:

- stosowane bezpośrednio po usunięciu uszczelnienia sznurowego
- zwarta budowa znakomita do dławnic o ograniczonej przestrzeni
- łatwy montaż i demontaż uszczelnienia
- uszczelnienie jest wycelowane względem wału
- stosowane zamiennie w miejsce uszczelnień US2 oraz V

KONFIGURUJ PARAMETRY USZCZELNIENIA

KARTA KATALOGOWA W FORMACIE PDF

