## Uszczelnienia kompaktowe standardowe

# BED

d = 22 ... 100 mm p < 1.6 MPa ; t < 200 °C ; v < 12.5 m/s

## CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Uszczelnienie podwójne, konstrukcja kompaktowa, odciążone, niezależne od kierunku obrotów, wielosprężynkowe. Uszczelnienie wymaga stosowania instalacji cieczy buforowej lub zaporowej.

| | Przykład zabudowy |
|---|---|
| Kliknij aby powiększyć rysunek | Kliknij aby powiększyć rysunek |

## ZASTOSOWANIE

BED jest uszczelnieniem mechanicznym uniwersalnym o szerokim zakresie zastosowań. Przeznaczone do pracy z mediami zawierającymi cząstki ścierne (np. popiołem, rudami, cementem, szlamami i zawiesinami) oraz związkami chemicznymi szkodliwymi dla środowiska.
Uszczelnienie BED wymaga stosowania instalacji cieczy buforowej (wg API schemat 52, 55) lub cieczy zaporowej (API schemat 53a, 53b, 53c, 54). Maksymalne ciśnienie cieczy zaporowej 2.0 MPa.

**KONFIGURUJ PARAMETRY USZCZELNIENIA**

**KARTA KATALOGOWA W FORMACIE PDF**



