Uszczelnienia kompaktowe petrochemiczne (API)

BU

d = 20 ... 110 mm p < 4.2 MPa ; t < 180 °C ; v < 20 m/s

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Uszczelnienie pojedyncze, konstrukcja kompaktowa, niezależne od kierunku obrotów, wielosprężynkowe. Uszczelnienie wg PN-EN ISO 21049 (API 682): typ A, kategoria 2 lub 3, układ 1, konfiguracja 1CW-FL (z pływającą, węglową tulejką dławiącą).

	Przykład zabudowy
Kliknij aby powiększyć rysunek	Kliknij aby powiększyć rysunek

ZASTOSOWANIE

BU jest pojedynczym uszczelnieniem mechanicznym przeznaczonym do pracy z mediami zanieczyszczonymi cząstkami stałymi, szczególnie takimi jak ropa naftowa surowa, węglowodory zanieczyszczone.

Uszczelnienie BU wymaga stosowania instalacji pomocniczych wg normy API 682 (PN-EN ISO 21049), Plan: 11/61, 11/62, 12/61, 12/62, 13/61, 13/62.

KONFIGURUJ PARAMETRY USZCZELNIENIA

KARTA KATALOGOWA W FORMACIE PDF



