

Uszczelnienia kompaktowe petrochemiczne (API)

EP

$d = 20 \dots 110 \text{ mm}$; $p < 2,0 \text{ MPa}$; $t < 200 \text{ }^{\circ}\text{C}$; $v < 20 \text{ m/s}$

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Uszczelnienie pojedyncze, mieszek metalowy, niezależny kierunek obrotów, odciążone, konstrukcja typu kompakt (kartridż). Uszczelnienie wg PN-EN ISO 21049 (API 682): typ B, kategoria 1 (dowolne dławnice) lub 2 (wymiary dławnic wg ISO 13709), układ 1, konfiguracja 1CW-FL.

	Przykład zabudowy
Kliknij aby powiększyć rysunek	Kliknij aby powiększyć rysunek

ZASTOSOWANIE

EP jest uszczelnieniem przeznaczonym do pracy z węglowodorami występującymi w procesach rafinacji ropy naftowej. Zostało zaprojektowane wg zaleceń normy ISO 21049 (API 682) i jest dostosowane do pracy w układzie wg standardów API 682, konfiguracja:

- od strony medium procesowego według schematu 11, 12, 13, 23, 31 lub 32,
- natomiast od strony atmosfery schemat 61, 62 lub 65.

Cechy:

- nieiskrzący, węglowy pierścień dławiący, blokujący emisję lotnych substancji do środowiska i separujący ewentualny wyciek awaryjny do bezpiecznej instalacji zrzutowej
- zwarta budowa znakomita do dławnic o małej przestrzeni,
- konstrukcja typu kompakt (kartridż) zapewniająca łatwy i szybki montaż i demontaż

KONFIGURUJ PARAMETRY USZCZELNIENIA

KARTA KATALOGOWA W FORMACIE PDF

