

Uszczelnienia kompaktowe petrochemiczne (API)

EPD

$d = 30 \dots 100 \text{ mm}$ $p < 1.2 \text{ MPa}$; $-50 < t < 400^\circ\text{C}$; $v < 25 \text{ m/s}$

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Podwójne uszczelnienie z mieszkami metalowymi, konstrukcja kompaktowa, odciążone, zależne od kierunku obrotów, uszczelnienia wtórne z grafitu uplastycznionego. Uszczelnienie wg PN-EN ISO 21049 (API 682): typ C, kategoria 2 lub 3, układ 2 lub 3, konfiguracja 2CW-CW lub 3CW-FB.

	Przykład zabudowy
Kliknij aby powiększyć rysunek	Kliknij aby powiększyć rysunek

ZASTOSOWANIE

EPD jest podwójnym uszczelnieniem mechanicznym zaprojektowanym do pracy z gorącymi węglowodorami występującymi w procesach rafinacji ropy naftowej.

Uszczelnienie EPD wymaga stosowania instalacji pomocniczych wg API 682 Plan 52 lub Plan 53. Uszczelnienia EPD zaprojektowano zgodnie z wytycznymi PN-EN ISO 21049 (API 682).

KONFIGURUJ PARAMETRY USZCZELNIENIA

KARTA KATALOGOWA W FORMACIE PDF

