

Uszczelnienia kompaktowe gazodynamiczne

GF

$d = 22 \dots 75 \text{ mm}$; $p < 1.2 \text{ MPa}$; $t < 200 \text{ }^{\circ}\text{C}$; $v_{\text{min}} = 1 \text{ m/s}$

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Uszczelnienie podwójne "face to face", bezstykowe, konstrukcja kompaktowa, odciążone, zależne od kierunku obrotów wału (**GFR** - prawy, **GFL** - lewy), wielosprężynkowe. Wymaga zasilania gazem zaporowym.

	Przykład zabudowy
Kliknij aby powiększyć rysunek	Kliknij aby powiększyć rysunek

ZASTOSOWANIE

GF jest zalecany, gdy należy zapewnić czystość produktu, a ciepło tarcia powoduje jego zmiany. Stosowane do mediów toksycznych, kancerogennych, wybuchowych, do gazów procesowych, w m.in. przemyśle chemicznym i koksochemicznym, rafineriach, farmacji i metalurgii.

Cechy:

- długi okres trwałości i okresy między przeglądami,
- możliwa praca z mediami nie tworzącymi filmu smarnego,
- brak emisji szkodliwego medium do atmosfery, zapewnia hermetyzację pompy (przy zaniku ciśnienia gazu, GF pracuje w trybie stykowym).

KONFIGURUJ PARAMETRY USZCZELNIENIA

KARTA KATALOGOWA W FORMACIE PDF

