Uszczelnienia komponentowe

A4

d = 16 ... 80 mm p < 2.0 MPa ; t < 150 °C ; v < 10 m/s (3000 rpm)

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Uszczelnienie pojedyncze, odciążone. Zabudowa zgodna z L1k wg normy EN 12756 (DIN 24960). Niezależne od kierunku obrotów. Mieszek elastomerowy zabezpieczony przed skręcaniem. Sprężyna centralna, nie blokująca się. Łatwy i szybki montaż i demontaż.

	Przykład zabudowy
Kliknij aby powiększyć rysunek	Kliknij aby powiększyć rysunek

ZASTOSOWANIE

A4 jest uniwersalnym uszczelnieniem mechanicznym o szerokim zakresie zastosowań. Przeznaczone jest do pracy z wodą zimną i gorącą, olejami, paliwami, małoagresywnymi związkami chemicznymi i innymi cieczami z małą ilością substancji ściernych.

Dostępna jest wersja **A41** przystosowana wymiarowo do bezpośredniej aplikacji w miejsce uszczelnienia A1 (wymiar L3 ma dla poszczególnych wielkości wartość jak L3 dla wersji A1).

KONFIGURUJ PARAMETRY USZCZELNIENIA

KARTA KATALOGOWA W FORMACIE PDF



