

## Uszczelnienia komponentowe

### A41

$d = 16..80 \text{ mm}$  ;  $p < 2.0 \text{ MPa}$  ;  $t < 150 \text{ }^{\circ}\text{C}$  ;  $v < 10 \text{ m/s}$  (3000 rpm)

#### CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Uszczelnienie pojedyncze, odciążone, zabudowa zgodna z zabudową uszczelnienia A1, niezależne od kierunku obrotów, miszek elastomerowy zabezpieczony przed skręcaniem, sprężyna centralna.

|                                                |                                                |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                | Przykład zabudowy                              |
| <a href="#">Kliknij aby powiększyć rysunek</a> | <a href="#">Kliknij aby powiększyć rysunek</a> |

#### ZASTOSOWANIE

A41 jest uszczelnieniem mechanicznym uniwersalnym o szerokim zakresie zastosowań. Przeznaczone do pracy z wodą zimną i gorącą, olejami, paliwami, małoagresywnymi związkami chemicznymi i innymi cieczami z małą ilością substancji ściernych. Uszczelnienie A41 jest przystosowane wymiarowo do bezpośredniej aplikacji w miejsce uszczelnienia A1.

#### KONFIGURUJ PARAMETRY USZCZELNIENIA

