

## Uszczelnienia komponentowe

# US

$d = 18 \dots 100 \text{ mm}$   $p < 2.0 \text{ MPa}$  ;  $t < 200 \text{ }^{\circ}\text{C}$  ;  $v < 20 \text{ m/s}$  (4000 rpm)

### CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Uszczelnienie pojedyncze, odciążone, niezależne od kierunku obrotów, **sprężyna sinusoidalna**, sprężyna odizolowana od medium.

|                                                |                                                |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                | Przykład zabudowy                              |
| <a href="#">Kliknij aby powiększyć rysunek</a> | <a href="#">Kliknij aby powiększyć rysunek</a> |

### ZASTOSOWANIE

US jest uniwersalnym uszczelnieniem mechanicznym o szerokim zakresie zastosowań. Przeznaczone do pracy z wodą zimną i gorącą, olejami, paliwami, małoagresywnymi związkami chemicznymi i innymi cieczami zanieczyszczonymi cząstkami stałymi. Zalecane do większości mediów występujących w przemyśle spożywczym.

### KONFIGURUJ PARAMETRY USZCZELNIENIA

### KARTA KATALOGOWA W FORMACIE PDF

