POZOSTAŁE PIERŚCIENIE STAŁE

Poniżej przedstawiamy informacje na temat pierścieni stałych stosowanych w zabudowie uszczelnień mechanicznych oferowanych przez ANGA (wymiary nie wg EN 12756 (DIN 24960)):

- Wymiary zabudowy pozostałych pierścieni stałych
- Zalecane i dopuszczalne pozostałe pierścienie stałe

ANGA posiada w programie produkcji również inne rodzaje pierścieni stałych, dostosowanych do specyfikacji pompy oraz warunków pracy. Pierścienie takie są dostarczane na indywidualne życzenie klienta, po uprzednich uzgodnieniach.


WYMIARY ZABUDOWY POZOSTAŁYCH PIERŚCIENI STAŁYCH

Kliknij aby powiększyć rysunek

d1	d4	d9	d13	d14	d17	d18	d19	d20	d21	L5	L14	L15	L18	L19	L21	L23	L24
10	22	11.0	24	38.0	23.0	38	-	-	-	1.5	17	9.5	18	8	1.0	-	-
12	24	13.0	26	40.0	25.0	40	-	-	-	1.5	17	9.5	18	8	1.0	-	-
14	26	15.0	28	42.0	27.0	42	-	-	-	1.5	17	9.5	18	8	1.0	-	-
16	28	17.0	32	44.0	29.0	44	36.6	37.5	48	1.5	17	9.5	18	8	1.0	17.6	8.0
18	34	19.0	35	47.0	35.0	47	36.6	37.5	48	2.0	17	9.5	18	8	1.0	17.6	8.0
20	36	21.0	38	49.0	37.5	49	39.7	40.5	51	2.0	17	9.5	18	8	1.0	17.6	8.0
22	38	23.0	38	51.0	39.5	51	39.7	40.5	51	2.0	17	9.5	18	8	1.0	17.6	8.0
24	40	25.0	42	54.0	41.5	54	42.9	43.5	54	2.0	17	9.5	18	8	1.0	17.6	8.0
25	41	26.0	42	54.0	42.5	54	42.9	43.5	54	2.0	17	9.5	26	11	1.5	17.6	8.0
28	44	29.0	46	58.0	45.5	58	50.8	51.5	65	2.0	17	9.5	26	11	1.5	27.0	11.0
30	46	31.5	48	61.0	47.5	61	54.0	55.0	68	2.0	17	9.5	26	11	1.5	27.0	11.0
32	48	33.5	54	61.0	49.5	65	54.0	55.0	68	2.0	17	9.5	26	11	1.5	27.0	11.0
33	49	34.5	54	61.0	50.5	65	57.2	58.0	71	2.0	17	9.5	26	11	1.5	27.0	11.0
35	51	36.5	54	62.5	52.5	68	57.2	58.0	71	2.0	17	9.5	26	11	1.5	27.0	11.0
38	58	39.5	57	70.5	59.5	71	63.5	64.5	78	2.0	17	9.5	26	11	1.5	27.0	11.0
40	60	41.5	60	73.5	62.0	75	66.7	67.5	81	2.0	17	9.5	26	11	1.5	27.0	11.0
43	63	44.5	64	80.0	65.0	79	69.9	71.0	84	2.0	17	9.5	26	11	1.5	27.0	11.0
45	65	46.5	64	80.0	67.0	81	69.9	71.0	84	2.0	17	9.5	26	11	1.5	27.0	11.0
48	68	49.5	66	83.0	70.0	84	79.4	80.0	97	2.0	17	9.5	26	11	1.5	33.3	14.3
50	70	52.0	70	83.0	72.0	86	79.4	80.0	97	2.5	17	9.5	26	11	1.5	33.3	14.3
53	73	55.0	73	89.5	75.0	96	82.6	83.5	100	2.5	17	9.5	32	14	2.0	33.3	14.3
55	75	57.0	75	96.0	77.0	98	85.8	86.5	103	2.5	17	9.5	32	14	2.0	33.3	14.3
58	83	60.0	80	98.0	85.0	101	88.9	89.5	106	2.5	17	9.5	32	14	2.0	33.3	14.3
60	85	62.0	80	100.0	87.0	103	88.9	89.5	106	2.5	20	12.5	32	14	2.0	33.3	14.3
63	88	65.0	82	103.0	90.0	106	92.1	93.0	110	2.5	20	12.5	32	14	2.0	33.3	14.3
65	90	67.0	90	109.0	92.0	108	95.3	96.0	113	2.5	20	12.5	32	14	2.0	33.3	14.3
68	93	70.0	90	112.5	95.0	111	98.5	99.0	116	2.5	20	12.5	32	14	2.0	33.3	14.3
70	95	72.0	95	112.5	97.0	113	98.5	99.0	116	2.5	25	17.5	32	14	2.0	33.3	14.3
75	104	77.0	100	117.5	107.0	117	103.2	104.0	121	2.5	25	17.5	32	14	2.0	34.3	14.3

d1	d4	d9	d13	d14	d17	d18	d19	d20	d21	L5	L14	L15	L18	L19	L21	L23	L24
80	109	82.0	105	125.5	112.0	122	114.3	115.0	132	3.0	25	17.5	32	14	2.0	34.3	14.3
85	114	87.0	110	128.5	117.0	128	120.7	121.5	138	3.0	25	17.5	32	14	2.0	34.3	14.3
90	119	92.0	115	135.0	122.0	133	127.0	128.0	144	3.0	25	17.5	32	14	2.0	34.3	14.3
95	124	97.0	120	138.0	127.0	138	127.0	128.0	144	3.0	25	17.5	32	14	2.0	34.3	14.3
100	129	102.0	120	144.5	132.0	143	133.4	134.0	151	3.0	25	17.5	32	14	2.0	34.3	14.3

ZALECANE I DOPUSZCZALNE POZOSTAŁE PIERŚCIENIE STAŁE



Typ pierścienia	Typ uszczelnienia									
	A1	A3	A4 A41	A10 A11	US US2	E1	W	V VT VS	VD	VB VBT
D0								■		■
E0	●									
F0				■			■	■		■
H0				■			■	■		
H5				●			●	■		■

● – pierścień stały zalecany ■ – pierścień stały dopuszczalny