

Uszczelnienia specjalne

M4/M4L

$d = 50 \dots 130 \text{ mm}$; $p < 1.0 \text{ MPa}$; $t < 200 \text{ }^{\circ}\text{C}$; $v < 1.0 \text{ m/s}$

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Uszczelnienie mieszalnikowe podwójne, konstrukcja o **poziomej** osi obrotów, nieodciążone, niezależne od kierunku obrotów, wielosprężynkowe.

Dwie opcje: **M4** - bez łożyska, **M4L** - z łożyskiem.

	M4 Przykład zabudowy	M4L Przykład zabudowy
Kliknij aby powiększyć rysunek	Kliknij aby powiększyć rysunek	Kliknij aby powiększyć rysunek

ZASTOSOWANIE

Uszczelnienia M4 i M4L są przeznaczone do uszczelniania wałów mieszalników i reaktorów, w których są przerabiane produkty gęste i o dużej lepkości, oraz agresywne chemicznie i niebezpieczne dla środowiska. Przystosowane są do pracy z niskociśnieniową instalacją cieczy zaporowej lub płuczaco-chłodzącej.

Uszczelnienia typu M4 są uszczelnieniami z poziomą lub pionową osią obrotu i w wykonaniu M4L pełnią rolę zespołu łożyskowego wału.

Obecność cieczy zaporowej umożliwia pracę uszczelnienia w oparach medium (praca „na sucho”) oraz stanowi zabezpieczenie przed wydostaniem się produktu do atmosfery.

KONFIGURUJ PARAMETRY USZCZELNIENIA

KARTA KATALOGOWA W FORMACIE PDF

