

Słownik

Poniżej zamieszczamy zestaw podstawowych pojęć, wyrażeń i definicji z zakresu techniki uszczelnień mechanicznych czołowych. Słownik można przeszukiwać wg pierwszych liter oraz korzystając z listy haseł.

Wyświetl hasła zaczynające się od:

[A](#)[B](#)[C](#)[D](#)[E](#)[F](#)[G](#)[H](#)[I](#)[J](#)[K](#)[L](#)[M](#)[N](#)[O](#)[P](#)[Q](#)[R](#)[S](#)[T](#)[U](#)[V](#)[W](#)[X](#)[Y](#)[Z](#)

Wybierz interesujące pojęcie: ▼

Ciecz buforowa

Płyn używany jako ciecz smarująca lub buforowa między podwójnymi uszczelnieniami czołowymi mechanicznymi. Ciecz w tym przypadku jest zawsze pod ciśnieniem niższym od ciśnienia cieczy pompowanej.

Ciecz zaporowa

Płyn, który jest wprowadzany do wewnątrz komory dławnicowej w przestrzeń pomiędzy podwójne uszczelnienia mechaniczne czołowe dla pełnego oddzielenia cieczy pompowanej od otoczenia. Ciśnienie cieczy zaporowej jest wyższe od ciśnienia medium uszczelnianego (zazwyczaj o $\sim 0,1$ MPa).

