

Słownik

Poniżej zamieszczamy zestaw podstawowych pojęć, wyrażeń i definicji z zakresu techniki uszczelnień mechanicznych czołowych. Słownik można przeszukiwać wg pierwszych liter oraz korzystając z listy haseł.

Wyświetl hasła zaczynające się od:

[A](#)[B](#)[C](#)[D](#)[E](#)[F](#)[G](#)[H](#)[I](#)[J](#)[K](#)[L](#)[M](#)[N](#)[O](#)[P](#)[Q](#)[R](#)[S](#)[T](#)[U](#)[V](#)[W](#)[X](#)[Y](#)[Z](#)

Wybierz interesujące pojęcie: ▼

Tuleja wału ochronna

Cylindryczna tuleja umieszczona na wale, dla zabezpieczenia go przed zużyciem i korozją.

Tuleja wału stopniowana

Cylindryczna tuleja zakończona wewnętrznym stopniem, umieszczona na wale dla zabezpieczenia go przed zużyciem i korozją. Stopień ten jest zazwyczaj przyległy do piasty wirnika (zapewniając jego prawidłowe położenie) i zawiera uszczelnienie pomiędzy wałem i stopniem tulei.

Typ uszczelnienia

Jest to jednoznaczne ukształtowanie elementów składowych uszczelnienia, które zapewniają optymalne parametry pracy w przyjętych warunkach eksploatacji i klasyfikują dane rozwiązanie do określonego typu ze względu na sposób rozwiązania. Każdy typ posiada osobne oznaczenie.

