

Słownik

Poniżej zamieszczamy zestaw podstawowych pojęć, wyrażeń i definicji z zakresu techniki uszczelnień mechanicznych czołowych. Słownik można przeszukiwać wg pierwszych liter oraz korzystając z listy haseł.

Wyświetl hasła zaczynające się od:

[A](#)[B](#)[C](#)[D](#)[E](#)[F](#)[G](#)[H](#)[I](#)[J](#)[K](#)[L](#)[M](#)[N](#)[O](#)[P](#)[Q](#)[R](#)[S](#)[T](#)[U](#)[V](#)[W](#)[X](#)[Y](#)[Z](#)

Wybierz interesujące pojęcie: ▼

Warunki pracy uszczelnienia

To maksymalna / minimalna temperatura i ciśnienie w warunkach pracy statycznych lub dynamicznych, prędkość obrotowa, rodzaj przetłaczanego medium, jego własności fizyko-chemiczne, występujące zanieczyszczenia mechaniczne oraz rodzaj występujących ograniczeń i zagrożeń.

Współczynnik odciążenia uszczelnienia.

Współczynnik określany (czasem w procentach) jako stosunek powierzchni czołowej pierścienia uszczelnienia wystawionej na działanie siły zamykającej wywieranej poprzez ciśnienie hydrauliczne w komorze uszczelnienia , do całkowitej powierzchni czołowo uszczelnianej.

